RS Technik

RS Kalibrierwalze

DN 300 / DN 400
transportabel + elektrisch

Mit der RS Kalibrierwalze bieten wir Ihnen ein kompaktes System zur Imprägnierung von Schlauchlinern bis DN 300 und DN 400.

Eigenschaften

- Beide Kalibrierwalzen sind elektrisch angetrieben
- Zwei speziell beschichtete Kalibrierwalzen
- Synchronisierter Antrieb beider Kalibrierwalzen
- Vor- und Rückwärtsantrieb
- Stufenlos regelbare Geschwindigkeit
- Manuell höhenverstellbare obere Kalibrierwalze
- Einfache millimetergenaue Spalteinstellung über ein Stellrad
- Einfaches Ablesen der Spalteinstellung über ein Digitaldisplay
- Ein- und Ausschalter, Geschwindigkeitssteuerung und Drehrichtung erfolgt über Schalter an der Einheit
- NOT-AUS Schalter
- Transparenter Eingriffschutz mit Stopp-Funktion

Technische Daten

Stromversorgung: 230V

Maße DN300: 880 x 525 x 260 mm (LxHxB)
Maße DN400: 1070 x 525 x 260 mm (LxHxB)

Gewicht DN 300: 50 kg
Gewicht DN 400 : 62 kg

RS Technik AG · Sternengasse 21 · CH-4010 Basel · Tel +41 44 986 10 52 · Fax +41 44 986 10 51 · info@rstechnik.com · **www.rstechnik.com**