

RS Miller MINI/ SUPER MIDI/ MAXI

Eigenschaften

Einsatzbereiche: Kanalreinigung und ideal zur Sanierungsvorbereitung

Multifunktional: Motor, Steuerung, Antriebswelle mit Wellenkorb und Transporträdern

Reinigen, fräsen, schneiden, polieren und bürsten mit einer Maschine

Ansteuerung über ein Fußpedal

Verlängerung um 10 m möglich

Erweiterungen



RS Miller SUPER MIDI mit
12 mm Welle / 20 m

RS Miller MINI mit 8 mm
Welle / 17 m

RS Miller MAXI mit 12 mm
Welle / 30 m



Kettenschleuder CLASSIC



Kettenschleuder CYCLONE



4-Panel SCHLEIFPANEL



Twister EXPRESS

Technische Daten

Typ	Wellenstärke (mm)	Wellenlänge (m)	Rohrdurch- messer (DN)	Drehzahl	Gewicht (kg)	Empfohlene Rohrgröße	
						Reinigung (DN)	Fräsen (DN)
MINI	8	17	50 - 150	500 - 2900	27	50 - 150	50 - 70
SUPER MIDI	12	20	70 - 150	500 - 1500	69	70 - 150	70 - 150
MAXI	12	30	70 - 250	500 - 1500	89	70 - 250	70 - 200

RS Miller MINI, SUPER MIDI und MAXI werden mit einem 230 Volt Motor betrieben

Stufenlose Drehzahlregulierung